



Quick



solo per modelli a batteria

Caratteristiche tecniche:

- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali
- Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento
- Sgancio rapido della spazzola
- Serbatoio di recupero estraibile
- Disponibile la versione a batteria (Quick 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie
- Batteria inclusa (Quick 36B)
- Leva sollevamento squeegee
- Manico ripiegabile con pannello di comandi
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.

Dotazione Standard:



• 5.511.1346
Spazzola PP Ø 360 mm - 14°



• 4.508.1100
laminia anteriore squeegee
L.537 mm - sp. 1.5 mm

• 4.508.1101
laminia posteriore squeegee
L.590 mm - sp. 2.5 mm



• 0.108.0061
Caricabatteria a bordo
CBHD1 12V 8A

solo per modello codice:
8.518.0003



• 1 x 0.107.0061
Batteria senza manutenzione
12V MFP 50
65Ah C20/50Ah C-5

solo per modello codice:
8.518.0003

	Quick 36F	Quick 36B
codice	8.518.0004	8.518.0003
alimentazione	230 V - 50 Hz	12 V (batteria e caricabatteria inclusi)
larghezza lavoro/squeegee	360/460 mm	360/460 mm
resa oraria	1260 m ² /h	1260 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	11 l	11 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	12-13 l	12-13 l
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico
giri motore/presione spazzola	130/18 kg	130/18 kg
potenza motore spazzola	370 W	250 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	850 mmH ₂ O/400 W	850 mmH ₂ O/180 W
dimensioni/peso macchina	120x43x97 cm/53 kg	120x43x97 cm/61 kg



Quick può essere alimentata a corrente elettrica (disponibile cavo elettrico da 15 mt) o a batteria. Manico reclinabile: si adatta all'altezza di qualsiasi operatore e consente la pulizia perfetta anche in angoli di 90°. I serbatoi in polietilene, resistenti agli urti, possono essere puliti con facilità. Ruote antitraccia.

Facile accesso agli organi meccanici (manutenzione veloce di tutti i componenti), serbatoio di recupero asportabile senza l'ausilio di attrezzi.



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Leva di comando per azionamento spazzola ed erogazione soluzione detergente. Interruttore generale accensione/spengimento, interruttore motore spazzola e aspirazione, interruttore attivazione elettrovalvola.

Tergipavimenti parabolico, facile sostituzione delle lame in gomma. Il piatto spazzole oscillante garantisce una corretta pressione di pulizia su tutti i tipi di pavimenti.



Accessori optional:



• 1 x 0.107.0050
Batteria AGM 12V 55Ah 8T
DC solo per modello codice
8.518.0003



• 0.108.0051
Caricabatteria rapida
solo per modello codice
8.518.0003



• 4.508.1058
lama anteriore in polietilene
LS37 sp. 2,5

• 4.508.1059
lama posteriore in polietilene
LS90 sp. 3



• 5.511.1413
Spazzola Tymex Ø 360 mm - 14"

• 5.511.1411
Spazzola PPO,3
Ø 360 mm - 14"

• 5.511.1412
Spazzola PES Ø 360 mm - 14"



• 5.511.1129
Disca trascinatore EWU
Ø 360 mm - 14"



• 6.508.0143
Disca abrasiva Ø 381 mm -
15" - beige - 5 pezzi

• 6.508.0144
Disca abrasiva Ø 381 mm -
15" - verde - 5 pezzi

• 6.508.0141
Disca abrasiva Ø 381 mm -
15" - nera - 5 pezzi



• 4.512.0068
Prolunga cavo elettrico 15 m
con presa Schuko